

■ 概 要

接続されているカメラの映像をデジタル圧縮方式で内蔵のハードディスクに記録できる映像入力1系統の1局デジタルレコーダーです。

ハードディスクに監視映像の記録を続けながら、記録されている映像を再生できる同時録画再生が可能です。

既設のスイッチャーシステムと接続でき、アナログタイムラプスVTRとの置換えができます。

別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

■ 仕 様

*0dB=1V

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	22W
画 像 圧 縮 方 式	モーションJPEG
記 録 メ デ ィ ア	E-I D E ハードディスク 120GB (120GB×1)
映 像 入 力	1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
映 像 出 力	前面: 1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω RCAピンジャック 後面: 1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
スイッチャー映像入力	1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
スイッチャー映像出力	1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
音 声 記 録 方 式	8bitリニアPCM 16kHzサンプリング
音 声 入 力	1系統 -10dB* 10kΩ RCAピンジャック
音 声 出 力	前面: 1系統 -10dB* 600Ω RCAピンジャック 後面: 1系統 -10dB* 600Ω RCAピンジャック
音声出力周波数特性	300~6,000Hz
ア ラーム 入 力	1系統 (エッジ, レベル) 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC2V, 短絡電流: 0.5mA, ループ抵抗: 100Ω以下 スクリューレスコネクター
ア ラーム 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター
画 質	5段階 (ファイルサイズ: 64kB (レベル1), 40kB (レベル2), 32kB (レベル3), 24kB (レベル4), 16kB (レベル5))
画 素 数	720×240 (固定)
記 録 間 隔	15段階 (1/60, 1/30, 1/15, 1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60秒)
プリアラーム記録	8段階 (0秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 5分)
アラーム記録	10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 10分 (エッジの時)
ポストアラーム記録	0秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 5分 (レベルの時)
日 付 ・ 時 刻	年月日時分秒, 24時間表示 月差±30秒以内 (25℃) 対応閏年2099年まで
タ イ マー 記 録	独立10プログラム (日付, 毎日, 毎週, 指定曜日) 記録間隔/開始終了時刻/画質/音声有無の設定可能
検 索 機 能	日時検索, ブロック検索, 時間移動検索
機 器 異 常 出 力	1系統 (HDD異常, ビデオロスト, ファン異常) オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター
制 御 入 力	アラーム解除, 録画開始, 録画停止, 調時 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC2V, 短絡電流: 0.5mA, ループ抵抗: 100Ω以下 スクリューレスコネクター
制 御 出 力	アラーム解除, 調時, ディスクフル: オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター スイッチャーコントロール: TTLレベル負論理パルス パルス幅約17ms以上 スクリューレスコネクター
通 信 機 能	RS-232C (外部コントロール機能) (*1) D-subコネクター (9ピン, オス) 100BASE-TX (*2) Ethernet 端子
使 用 温 度 範 囲	+5℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	80%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: アルミ押出し 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	420 (W) × 53.8 (H) × 331 (D) mm
質 量	4.5kg
付 属 品	電源コード (2m) ...1
別 売 品	ラックマウント金具: MB-15B

(*1) 制御用ソフトは標準では用意しておりません。

(*2) パソコン用アプリケーションについては弊社営業または販売店にお問合せください。

