

■ 概 要

接続されているカメラの映像をデジタル圧縮方式で内蔵のハードディスクに記録できる映像入力1系統の1局デジタルレコーダーです。

ハードディスクに監視映像の記録を続けながら、記録されている映像を再生できる同時録画再生が可能です。

2台のハードディスクに同時に記録するミラーリング記録が可能です。

既設のスイッチャーシステムと接続でき、アナログタイムラプスVTRとの置換えができます。

別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

■ 仕 様

*0dB=1V

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	28W
画 像 圧 縮 方 式	モーションJPEG
記 録 メ デ ィ ア	E-I D E ハードディスク 240GB (120GB×2)
映 像 入 力	1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
映 像 出 力	前面: 1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω RCAピンジャック 後面: 1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
スイッチャー映像入力	1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
スイッチャー映像出力	1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
音 声 記 録 方 式	8bitリニアPCM 16kHzサンプリング
音 声 入 力	1系統 -10dB* 10kΩ RCAピンジャック
音 声 出 力	前面: 1系統 -10dB* 600Ω RCAピンジャック 後面: 1系統 -10dB* 600Ω RCAピンジャック
音声出力周波数特性	300~6,000Hz
ア ラーム 入 力	1系統 (エッジ, レベル) 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC2V, 短絡電流: 0.5mA, ループ抵抗: 100Ω以下 スクリューレスコネクター
ア ラーム 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター
画 質	5段階 (ファイルサイズ: 64kB (レベル1), 40kB (レベル2), 32kB (レベル3), 24kB (レベル4), 16kB (レベル5))
画 素 数	720×240 (固定)
記 録 間 隔	15段階 (1/60, 1/30, 1/15, 1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60秒)
プリアラーム記録	8段階 (0秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 5分)
ア ラーム 記 録	10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 10分 (エッジの時)
ポストアラーム記録	0秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 5分 (レベルの時)
日 付 ・ 時 刻	年月日時分秒, 24時間表示 月差±30秒以内 (25℃) 対応閏年2099年まで
タ イ マー 記 録	独立10プログラム (日付, 毎日, 毎週, 指定曜日) 記録間隔/開始終了時刻/画質/音声有無の設定可能
検 索 機 能	日時検索, ブロック検索, 時間移動検索
機 器 異 常 出 力	1系統 (HDD異常, ビデオロスト, ファン異常) オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター
制 御 入 力	アラーム解除, 録画開始, 録画停止, 調時 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC2V, 短絡電流: 0.5mA, ループ抵抗: 100Ω以下 スクリューレスコネクター
制 御 出 力	アラーム解除, 調時, ディスクフル: オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 制御電流: 20mA スクリューレスコネクター スイッチャーコントロール: TTLレベル負論理パルス パルス幅約17ms以上 スクリューレスコネクター
通 信 機 能	RS-232C (外部コントロール機能) (*1) D-subコネクター (9ピン, オス) 100BASE-TX (*2) Ethernet 端子
使 用 温 度 範 囲	+5℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	80%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: アルミ押出し 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	420 (W) × 53.8 (H) × 331 (D) mm
質 量	5.3kg
付 属 品	電源コード (2m) ...1
別 売 品	ラックマウント金具: MB-15B

(*1) 制御用ソフトは標準では用意しておりません。

(*2) パソコン用アプリケーションについては弊社営業または販売店にお問合せください。

