

TOA コンパクトスピーカー 5W 防滴型

BS-5W

日本消防検定協会認定品
型式番号：鑑認放第14~36号

■ 概要

防滴型の10cmフルレンジスピーカーユニットを採用した密閉タイプの壁掛け防滴型スピーカーです。
屋外の軒下等直接雨水のかからない場所、多湿な場所（プールの更衣室、浴室の脱衣場等）に設置することができます。

■ 仕様

エンクロージャ型式	密閉型
定格入力	5W
定格インピーダンス	2kΩ
出力音圧レベル	90dB(1W, 1m)
周波数特性	120~18,000Hz
使用スピーカー	10cmコーン型(防滴型)
スピーカー種別	L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
音響パワーレベル	92dB(1W, 1m)
指向特性区分	W(0°以上30°未満 Q=5, 30°以上60°未満 Q=3, 60°以上90°以下 Q=0.8)
使用温度範囲	-20℃~+55℃
防水性能	IPX1
その他	JIS C 5532(音響システム用スピーカー)に準じる
仕上	エンクロージャ : ポリプロピレン グレー(マンセルN7.5近似色) 塗装 パンチングネット : アルミ グレー(マンセルN7.5近似色) 塗装 取付アングル : 圧延鋼板亜鉛めっき グレー(マンセルN7.5近似色) 塗装
寸法	198(W)×177(H)×159(D)mm
質量	1.4kg

*水しぶきが常にかかる場所（プールサイド等）や高温多湿の環境で常に結露のおそれがある場所（浴室内、スチームサウナの室内等）では使用できません。また、スピーカーに直接水をかけないでください。

■ 外観図

