

TOA 車載用組合せ式スピーカー取付架台

C-500

概要

車載用スピーカーをルーフ高が500 mm以下の車に取り付けるための組み合わせ式金具です。

スピーカー台（別売）、ルーフの幅に応じたバー（別売）と組み合わせて、水切りのある車に取り付けることができます。

仕様

取付可能ルーフ高さ	500 mm以下
仕	上 スピーカー取付金具A：表面処理鋼板 t2.0 アイボリー（マンセル10YR7.5/1.5近似色） 塗装 スピーカー取付金具B、アングル締付金具： 表面処理鋼板 t2.3 アイボリー（マンセル10YR7.5/1.5近似色） 塗装 保護キャップ：塩化ビニル 黒
質	量 7.2 kg
付	属 品 金具組立ボルトセット（M8）…8、バー取付ボルトセット（M8）…8、 アングル締付金具固定ボルトセット（M6）…12
構	成 品 スピーカー取付金具A…4、スピーカー取付金具B（保護キャップ付）…4、アングル締付金具…12
別	売 品 スピーカー台：A-200 バー： B-142（ルーフ幅：1110～1420 mm） B-172（ルーフ幅：1400～1720 mm） B-200（ルーフ幅：1720～2000 mm）

※「道路運送車両の保安基準第18条（車枠および車体）」で規定される乗用車の外部突起の基準に適合していません。

※2009年1月1日以降に新規新車登録する3・5・7ナンバーの乗用車（8ナンバーでもベース車で識別）には、取り付けの事ができません。

ただし、1・4ナンバーの車は新規新車登録日に関係なく、取り付けできます。

※2008年12月31日までに登録済みの車には、1・3・4・5・7ナンバーに関係なく、使用できます。

外観

