

■ 概要

記録媒体としてハードディスクドライブ(HDD)を採用したモーションJPEG方式のデジタルレコーダーです。
 総録画レートは120ipsで1秒間に120枚のJPEG映像を高画質映像で録画することが可能です。
 1画面、分割画面などによりライブ・再生映像の監視が可能です。
 2台のHDDを装備しているためミラーリング録画ができます。
 また、HDDに録画した映像をDVD-R、USBメモリーにコピーして外部に取り出すことができます。
 再生にはPCが必要です。

■ 仕様

(×1) 0dB=1V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	66W (0.79A)
画像圧縮方式	モーションJPEG
記録メディア	SATA ハードディスク 2TB (1TB×2)
映像入力	16系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
映像出力	16系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓 ループスルー出力
モニター出力	2系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓 モニター出力2はライブ映像専用(1画面、4分割のみ)
リンク入力(×2)	1系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
音声記録方式	8bitリニアPCM 16kHzサンプリング
音声入力	1系統 -10dB(×1) 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック
音声出力	1系統 -10dB(×1) 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
画面表示	1画面、4、9、16分割、シーケンス 2倍電子ズーム
画質	5段階 64KB(画質1)、40KB(画質2)、32KB(画質3)、24KB(画質4)、16KB(画質5)
画素数	720×240画素
録画レート	総録画レート120ips(カメラごとに以下の録画レートに設定可) 60、30、15、8、4、2、1、1/2、1/3、1/5、1/10、1/20、1/30、1/60ips
プリ録画	最大5分(0~300秒)
アラーム録画	最大999秒(0~999秒)、無制限
モーション録画	最大999秒(1~999秒)、無制限
日付・時刻	年月日時分秒、24時間表示 月差±30秒以内(25℃) 対応年2099年まで
モーション機能	感度5段階、エリアごとにON/OFF可能
検索機能	日時検索、イベント検索(緊急録画、アラーム録画、ノーマル録画、モーション録画)
アラーム入力	16系統(エッジ、レベル) 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC2V、短絡電流:1.5mA、 最小短絡時間:100ms以上、ループ抵抗:100Ω以下 スクリューレスコネクター
制御出力	4系統 (緊急録画、アラーム録画、モーション録画、ビデオロス、ディスクフル、ファン異常、ハードディスクエラー) オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V、制御電流:20mA、スクリューレスコネクター
緊急録画入力	1系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC2V、短絡電流:1.5mA、最小短絡時間:100ms以上、 ループ抵抗:100Ω以下 スクリューレスコネクター
調時入力	1系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC2V、短絡電流:1.5mA、最小短絡時間:100ms以上、 ループ抵抗:100Ω以下 スクリューレスコネクター
調時出力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V、制御電流:20mA、スクリューレスコネクター
カメラ制御	1系統 RS-485:スクリューレスコネクター
リモコン制御	1系統 RS-485:スクリューレスコネクターまたはRJ11
増設HDD	2系統 eSATA(および専用制御信号) eSATA端子、およびモジュラー端子
通信機能	RS-232C:D-subコネクター(9P、オス) 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet:RJ45
その他の機能	メール送信機能、USB端子(コピー、キーロック)(×3)、 Web機能(ライブ、再生、リモート、メニュー)、言語選択(日本語/英語/フランス語)
適合DVDメディア	DVD-R
許容高度	3000m以下
使用温度範囲	+5℃~+40℃
使用湿度範囲	80%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 3分艶 ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	420(W)×93.9(H)×332.8(D)mm
質量	7.4kg
付属品	電源コード(2m)×1
別売品	ラックマウント金具:MB-23B

(×2) デジタルレコーダー(C-DR091/161シリーズ)のモニター出力をリンク入力に接続するとC-RM1000(別売)を使用することによって最大8台のカスケード接続されたデジタルレコーダーを操作でき、1台のモニターで監視できます。

(×3) ・マストレージクラス(Windows Vista/XP/2000で「大容量記憶装置デバイス」と認識されるもの)のみ使用可能です。

・FAT12/FAT16でフォーマットされた、最大2GBのUSBメモリーのみ使用可能です。

・USB1.1に対応しています。

(ご注意) 本機の移動は電源を切り、30秒以上経過してから行ってください。

