

■ 概要

スリムなデザインを採用した高能率・高耐入力設計で、明瞭性を重視した高音質仕様の、ウーハー帯域には垂直方向の指向性を改善する「マルチLPF」を採用したハイパワー・ハイクオリティの設備用スピーカーシステムです。

■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
許容入力	連続ピンクノイズ入力：120 W, 連続プログラム入力：360 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	96 dB(1 W, 1 m)
周波数特性	120 Hz~20 kHz
クロスオーバー周波数	3 kHz
使用スピーカー	低域用：12 cmコーン型×6 高域用：CDホーン+ドライバー(100°(水平)×50°(垂直))
スピーカー種別*	L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB(A)以上)
スピーカーコード	ケーブル直出し：φ7.4 mm 導体断面積1.25 mm <sup>2</sup> 2心 2 m
防塵・防水性能	IP55
使用温度範囲	-20℃~+55℃
仕上	エンクロージャ：木製 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装(ウレタンコーティング下塗り) パンチングネット：ステンレス ホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装
寸法	154(W)×998(H)×174(D) mm
質量	15.5 kg
別売品	壁, ポール取付金具：YS-0421WL, マッチングトランス：MT-S0601

\*マッチングトランスMT-S0601組込時

※屋内プールや浴室、海岸付近など、腐食を起こす可能性のある場所では使用できません。

※屋外設置用として防滴構造になっていますが、汚れを落とすなどの目的で故意に水をかけないでください。

ユニットなどを破損する恐れがあります。

■ 外観図

