

■ 概要

20cmウーハーと定指向性ホーン付ドライバーとの組合せによるハイインピーダンスライン用の2ウェイスピーカーシステムです。

■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
定格入力	60W
定格インピーダンス	170Ω (60W), 330Ω (30W), 670Ω (15W) ロータリースイッチによる切換 注) ハイインピーダンス100系では83Ωを絶対に使用しないでください。 スピーカーの破損やアンプの故障の原因になります。 ハイインピーダンス70系での設定も可能。 83Ω (60W), 170Ω (30W), 330Ω (15W)
出力音圧レベル	93dB (1W, 1m)
周波数特性	80~20,000Hz
クロスオーバー周波数	3,500Hz
使用スピーカー	低域用: 20cmコーン型 高域用: CDホーン+ドライバー (60° (水平) × 40° (垂直))
スピーカー種別	L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB (A) 以上)
スピーカーコード	ケーブル直出し: φ6.6mm 導体断面積0.75mm ² 2心 2m
使用温度範囲	-15℃~+50℃
防水性能	IPX4
仕 上	エンクロージャ : 低発泡ポリプロピレン アイボリー (マンセル5Y8/1.5近似色) パンチングネット: ステンレス アイボリー (マンセル5Y8/1.5近似色) 塗装
寸 法	452 (W) × 282 (H) × 210 (D) mm
質 量	10.5kg
別 売 品	スピーカー取付金具: (壁取付用) YS-500, YS-60 (ポール取付用) YS-500+YS-60B (ポール径: 約90~340mm) YS-60+YS-60B (ポール径: 約90~340mm)

※耐塩塗装はしてありません。

※使用場所のご注意

屋内プールや浴室、海岸付近など、腐食を起こす可能性のある場所では使用できません。

■ 外 観 図

