

■ 概要

30cmウーハーと定指向性ホーン付ドライバーとの組合せによるハイインピーダンスライン用の2ウェイスピーカーシステムです。

■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
定格入力	120W
定格インピーダンス	83Ω(120W), 170Ω(60W), 330Ω(30W) ロータリースイッチによる切換 注) ハイインピーダンス100系では42Ωを絶対に使用しないでください。 スピーカーの破損やアンプの故障の原因になります。 ハイインピーダンス70系での設定も可能。 42Ω(120W), 83Ω(60W), 170Ω(30W), 330Ω(15W)
出力音圧レベル	98dB(1W, 1m)
周波数特性	80~20,000Hz
クロスオーバー周波数	2,500Hz
使用スピーカー	低域用: 30cmコーン型, 高域用: CDホーン+ドライバー(60°(水平)×40°(垂直))
スピーカー種別	L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
スピーカーコード	ケーブル直出し: φ6.6mm 導体断面積0.75mm ² 2心 2m
使用温度範囲	-15℃~+50℃
防水性能	IPX4
仕上	エンクロージャ: 低発泡ポリプロピレン アイボリー(マンセル5Y8/1.5近似色) パンチングネット: ステンレス アイボリー(マンセル5Y8/1.5近似色) 塗装
寸法	552(W)×392(H)×250(D)mm
質量	19kg
別売品	スピーカー取付金具: (壁取付用)YS-600 (ポール取付用)YS-600+YS-60B(ポール径: 約90~340mm)

※耐塩塗装はしてありません。

※使用場所のご注意

屋内プールや浴室、海岸付近など、腐食を起こす可能性のある場所では使用できません。

■ 外観図

