

概要


パケットオーディオ技術を採用したIP告知放送受信端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続することで、IP告知放送の受信や他端末とのハンズフリー通話ができます。告知放送の録音/再生ができるので、不在時の放送を録音しておいて聞き直すこともできます。また、LAN用とPC用コネクタがあるため、HUBを用意しなくてもPCとLANの間に本機を接続できます。付属の壁掛金具を使用すれば、壁取付けができます。

仕様

*0 dB = 1 V

電源	AC100 V 50/60 Hz (ACアダプター(付属)より供給)
消費電力	8 W (定格時), 10 W (ピーク時)
スピーカー	7.7 cmコーン型 1 W 8 Ω
使用マイクロホン	無指向性エレクトレットコンデンサー型
制御出力	スクリューレスコネクタ(7P)
音声出力	0 dB* 600 Ω 不平衡 スクリューレスコネクタ(7P)
外部スピーカー	1 W 8 Ω スクリューレスコネクタ(7P)
ネットワークI/F	10BASE-T/100BASE-TX 自動/手動切替, MDI/MDI-X 自動切替
ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, IGMP, IPv6, MLD
音声パケット伝送方式	放送送信時: マルチキャスト(最大同時8放送グループ), ユニキャスト(1箇所のみ) 通話時: ユニキャスト
接続コネクタ	LAN, PC: RJ45コネクタ
音声サンプリング周波数	16 kHz (放送, 通話時)
ビットレート	マルチキャスト放送時: 97 kbps, ユニキャスト放送時: 97 kbps, 通話時: 260 kbps
量子化ビット数	16ビット
音声符号化方式	Sub-band ADPCM
音声パケット欠落補正	無音挿入
音声遅延時間	放送送信時: マルチキャスト160 ms, ユニキャスト160 ms 通話時: ユニキャスト80 ms
設置方法	卓上/壁掛兼用(壁掛時は壁掛金具(付属)を使用)
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
使用湿度範囲	90 %RH以下(ただし結露のないこと)
仕様	上ケース: ABS樹脂 メタリックシルバー 塗装 下ケース: ABS樹脂 グレー
寸法	134.5 (W) × 57 (H) × 192.6 (D) mm
質量	470 g
付属品	ACアダプター...1, 壁掛金具...1, 壁取付ねじ...2

外観図



単位: mm 縮尺: 1/3