

TOA パワーアンプ 240W x 2 ch - H P-240DH

■ 概 要

定格出力240 W+240 W (42 Ω負荷) のE I A規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのハイインピーダンス100系専用デュアルパワーアンプです。


■ 仕 様

*0 dB=0.775 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	870 W (定格出力時, 42 Ω+42 Ω), 340 W (電気用品安全法による)
入 力 感 度	+4 dB*(1.23 V) ±0.5 dB (入力レベル調節つまみ最大)
入 力 イ ン ピ ー ダ ン ス	10 kΩ 電子バランス M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm 平衡型ホーンジャック
定 格 出 力	2チャンネル: 240 W+240 W (42 Ω:ハイインピーダンス 100系) M4ねじ端子 (5.5-4または5.5-5圧着端子使用可) バリアー間隔10 mm
周 波 数 特 性	70 Hz~20 kHz (+0 dB, -3 dB)
全 高 調 波 歪 率	0.05% (42 Ω, 1 kHz) 0.15% (42 Ω, 70 Hz~16 kHz)
保 護 回 路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇 (110 °C以上)
S N 比	115 dB (20 Hz~20 kHz), 120 dB (J I S-A)
冷 却 方 式	自然空冷
仕 上	パネル: アルミ 黒 (マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸 法	482 (W) × 102.4 (H) × 456 (D) mm
質 量	17 kg
付 属 品	電源コード (2.5 m) …1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1

※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

■ 外 観 図



単位: mm 縮尺: 1/4