

### ■ 概要

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイク用に割り当てられた、322 MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。

### ■ 仕様

\*0 dB=0.775 V

|          |  |
|----------|--|
| 電源       | DC1.2 V (専用充電電池), DC1.5 V (乾電池)  |
| 無線局の種類   | 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備  |
| 電波型式     | F3E  |
| 送信周波数    | 322.025~322.150 MHz, 322.250~322.400 MHz<br>25 kHz間隔 13チャンネル                                   |
| 送信出力     | 1 mW   |
| 発振方式     | 水晶制御PLLシンセサイザー方式   |
| トーン周波数   | 14.80 kHz, 14.75 kHz (2チャンネルのうち1チャンネル)   |
| 総合周波数特性  | 200 Hz~5 kHz (携帯型送信機→携帯型受信機)<br>150 Hz~6 kHz (携帯型送信機→卓上型受信機, ワイヤレススピーカー)                       |
| プリエンファシス | 50 μs  |
| 入力レベル    | -50 dB*(感度-Hi) / -44 dB*(感度-Lo)  |
| 使用電池     | 専用充電電池WB-2000×1, WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1  |
| 電池持続時間   | 約18時間 (WB-2000, BC-1100A-4/12使用時)<br>約20時間 (単3形アルカリ乾電池使用時)<br>約10時間 (WB-1200, BC-1100-4/12使用時) |
| 使用温度範囲   | -10℃~+40℃  |
| 仕上       | 本体: ABS樹脂 ダークグレー (マンセルN2.5近似色)   |
| 寸法       | 62 (W) × 163.6 (H) × 32.5 (D) mm   |
| 質量       | 118 g (電池含む)   |
| 付属品      | 単3形乾電池 (R6PU, テスト用) …1, 首掛ストラップ …1, 設定用ドライバー …1  |

※マイクは別売です。タイピン型YP-M101、接話型YP-M201、ヘッドセット型YP-M301の3機種のマイクが使用できます。

### ■ 外観図

