

有線会議システム 議長ユニット 参加者ユニット

TS-811、TS-911 TS-812、TS-912

このたびは、TOA 有線会議システム 議長ユニット・参加者ユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。

火災・感電の原因となります。



禁止

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

万一、異常が起きたら

次の場合、電源の供給を止めて、販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落としたり、ケースを破損したとき
- 音が出ないとき



強制

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



禁止

内部に異物を入れない

本機の開口部などから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。

火災・感電の原因となることがあります。



禁止

上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



禁止

電源を入れる前には音量を最小にする

音量を上げたまま電源を入れると、突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



強制

概 要

会議システムに有線で接続する議長ユニット* (TS-911/811)、参加者ユニット* (TS-912/812) です。

増設ブリッジ TS-919B1、TS-919B4 に接続し、有線インターフェース TS-918 を介してセンター装置 TS-910 に接続します。

マイクは、標準マイク TS-903 (別売)、ロングマイク TS-904 (別売) から選択できます。

* 議長ユニットと参加者ユニットを総称して会議ユニットと呼びます。

特 長

- 有線および赤外線の会議ユニットを合わせて 192 台まで、設置できます。
- TS-911/912 は、投票機能、主音声／副音声切換機能を持っています。TS-811/812 は、発言・モニター機能に限定しています。
- 議長ユニットには優先発言機能があり、優先発言キーを押して、参加者ユニットに優先して発言できます。
- 優先発言後の状態、優先チャイムの有無、および優先発言キーの動作は、DIP スイッチで設定できます。
- TS-911 は、DIP スイッチの設定により、投票起動ができる機能を備えています
- 有線会議ユニットと増設ブリッジ間の接続は LAN ケーブル (CAT-5) 1 本のみで行えるので、設置・施工が容易です。
- 増設ブリッジは、4 台用と 1 台用があり、設置・施工の状況に合わせて選択することができます。
- 別売の専用マイクは XLR コネクターを採用していますので、着脱が容易で、収納時にスペースをとりません。
- 別売の専用マイクは、標準タイプとロングタイプの 2 種類から選択できます。

仕 様

品 番	TS-811	TS-812	TS-911	TS-912
電 源	DC24 V（別売の有線インターフェース TS-918 より供給）			
消 費 電 流	最大 60 mA			
変 調 方 式	周波数変調			
搬送波周波数	送信：音声チャンネル 1	7.35 MHz	送信：音声チャンネル 1	7.35 MHz
	音声チャンネル 2	8.10 MHz	音声チャンネル 2	8.10 MHz
	音声チャンネル 3	8.55 MHz	音声チャンネル 3	8.55 MHz
	音声チャンネル 4	9.15 MHz	音声チャンネル 4	9.15 MHz
	制御チャンネル	6.45 MHz	制御チャンネル	6.45 MHz
	受信：音声チャンネル	1.95 MHz	受信：主音声チャンネル	1.95 MHz
			副音声チャンネル	2.25 MHz
入 力	マイク接続端子：XLR-4-31 相当品（別売の TS-903 および TS-904 専用）			
出 力	モニタースピーカー：8 Ω、0.2 W ヘッドホン出力：φ 3.5 ミニジャック×2（3P：モノラル）×2			
接 続 端 子	RJ45 コネクター			
表 示 LED	発言中（通信不良時：点滅） 電源（通信不良時：点滅）		発言中（通信不良時：点滅） 投票状態 1～3 電源（通信不良時：点滅）	
機 能	モニター音量調節器 ヘッドホン音量調節器 優先発言機能	モニター音量調節器 ヘッドホン音量調節器	モニター音量調節器 ヘッドホン音量調節器 優先発言機能 投票機能 モニター切換(MAIN/SUB)	モニター音量調節器 ヘッドホン音量調節器 投票機能 モニター切換(MAIN/SUB)
使用温度範囲	0～40℃			
使用湿度範囲	90%RH 以下（ただし結露のないこと）			
仕 上 げ	操作部：ABS 樹脂、グレーメタリック（マンセル 10BG5/1 近似色）、塗装、半艶			
寸 法	210（幅）×68.6（高さ）×152（奥行）mm			
質 量	560 g		570 g	

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 別売品

標準マイク：TS-903、ロングマイク：TS-904 (いずれか選択)

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475(有料)
FAX 0570-017-108(有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>