

喇叭

PC-1868 TET 嵌頂喇叭

6W L級



PC-1868 TET

PC-1868 TET 規格

額定輸入	6W(100V)・3W(70V)
額定阻抗	100V・1.7kΩ(6W)・3.3kΩ(3W)・10kΩ(1W)
輸出音壓電平	94.5dB/1m(330Hz~3,300Hz粉紅噪音)
頻率響應	100Hz~18,000Hz
喇叭組成	12cm紙盆喇叭
安裝方式	彈簧夾方式
安裝孔尺寸	φ150(孔徑)×60(天花板最大厚度)mm
外觀	透視・ABS樹脂・乳白色 網罩・鋼製・乳白色
尺寸	φ180×11(突出部)×110(D)mm
重量	約675g(含安裝)

BS-633A 壁掛箱型喇叭

6W L級



BS-633A

BS-633A 規格

額定輸入	6W(100V)
額定阻抗	100V・1.7kΩ(6W)・3.3kΩ(3W)・10kΩ(1W) 70V・1.7kΩ(3W)・3.3kΩ(1.5W)・10kΩ(0.5W)
輸出音壓電平	92.7dB/1m
頻率響應	50Hz~18,000Hz
喇叭組成	12cm圓形式高保真喇叭單體
使用壽命	6000小時(80%・實心鋼線・φ0.8~φ1.2mm・72線圈線・0.75~1.25mm)
連接	插入式插接線(電線端子・2股式)
操作溫度	-10°C~+60°C
外觀	中體・ABS樹脂・強化鋼板・象牙白色
尺寸	173(W)×195(H)×101(D)mm
重量	約880g

CM-760 嵌頂喇叭(分離式)

6W L級



CM-760

CM-760 規格

額定輸入	6W
額定阻抗	1.7kΩ(6W)・3.3kΩ(3W)・6.7kΩ(1.5W)・13kΩ(0.8W)
輸出音壓電平	92dB/1m(乳白色機殼測試值)
頻率響應	50Hz~20,000Hz ±10dB
喇叭組成	12cm圓形式紙盆喇叭・附一體成型的網・附網之喇叭背罩
安裝方式	彈簧夾方式
安裝孔尺寸	φ150(孔徑)×60(天花板最大厚度)mm
外觀	外罩・聚乙稀樹脂・黑色
尺寸	215(W)×134(H)×89(D)mm
重量	約630g
適用鋼板	CP-70系列鋼板(陽極)・CP-73・CP-77

CP-73/CP-77 規格

型號	CP-73	CP-77
材質	外框・ABS樹脂 網罩・鋼製	外框・金屬材質 網罩・鋼製
尺寸	φ180×11(突出部)mm	
重量	約70g	



CP-73/CP-77 喇叭直板

PC-2668 吸頂喇叭

6W L級



PC-2668

PC-2668 規格

額定輸入	6W(100V)・3W(70V)
額定阻抗	100V・1.7kΩ(6W)・3.3kΩ(3W)・6.7kΩ(1.5W)・13kΩ(0.8W) 70V・1.7kΩ(3W)・3.3kΩ(1.5W)・6.7kΩ(0.8W)・13kΩ(0.4W)
輸出音壓電平	94.5dB/1m(330Hz~3,300Hz粉紅噪音)
頻率響應	100Hz~18,000Hz
喇叭組成	12cm圓形式紙盆喇叭
安裝方式	彈簧夾方式
外觀	透視・ABS樹脂・乳白色
尺寸	φ260×92(突出部)×110mm
重量	約820g(含安裝)