

有線会議システム
増設ブリッジ 1 台用
増設ブリッジ 4 台用
TS-919B1
TS-919B4
■ 概 要

有線会議ユニット TS-911、TS-912、TS-811、TS-812 をセンター装置 TS-910 に接続するための機器です。センター装置に接続された有線インターフェース TS-918 に接続し、有線会議ユニットを TS-919B1 は 1 台、TS-919B4 は 4 台接続できます。

有線インターフェースおよび会議ユニットとは LAN ケーブル (CAT-5) で接続します。

■ 特 長

- 有線インターフェースおよび会議ユニットとの接続は、それぞれ LAN ケーブル (CAT-5) 1 本のみで行えるので、設置・施工が容易です。
- 設置・施工の状況に合わせて、1 台用と 4 台用から選択することができます。

■ 仕 様

品 番	TS-919B1	TS-919B4
電 源	DC24 V (別売の有線インターフェース TS-918 より供給)	
消 費 電 流	最大 16 mA	最大 26 mA
分 岐 損 失	上り：16.5 dB 下り：16 dB	上り：17.5 dB 下り：16.5 dB
挿 入 損 失	上り：1 dB 下り：0.5 dB	上り：3 dB 下り：2 dB
接 続 端 子	通信ケーブル接続端子：RJ45 コネクター×2 会議ユニット接続端子：RJ45 コネクター	通信ケーブル接続端子：RJ45 コネクター×2 会議ユニット接続端子：RJ45 コネクター×4
表 示 LED	接続確認×1	接続確認×4
会議ユニット 接続可能台数	1 台	4 台
使用温度範囲	0 ~ 40℃	
使用湿度範囲	90%RH 以下 (ただし結露のないこと)	
仕 上 げ	ABS 樹脂、黒 (マンセル N1.0 近似色)	
寸 法	68 (幅) × 60.3 (高さ) × 24 (奥行) mm	176.2 (幅) × 75 (高さ) × 29.8 (奥行) mm
質 量	40 g	160 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル **0120-108-117**

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)

FAX 0570-017-108 (有料)

※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社