



コンパクトスピーカー 白 防滴型

BS-1020W

概要

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。
 ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。
 また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。

日本消防検定協会認定品
 型式番号：認許放第14~27号
 (鑑認放第14~27号)

仕様

エンクロージャ形式	2ウェイバスレフ型
定格入力	20W
定格インピーダンス	500Ω(20W), 1kΩ(10W), 2kΩ(5W), 3.3kΩ(3W), 10kΩ(1W), 8Ω(20W) ロータリースイッチによる切換
出力音圧レベル	90dB(1W, 1m)
周波数特性	80~20,000Hz
使用スピーカー	12cmコーン型+ドーム型
スピーカー種別	L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) ただし1W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
音響パワーレベル	91dB(1W)
指向特性区分	W(0°以上30°未満 Q=5, 30°以上60°未満 Q=3, 60°以上90°以下 Q=0.8)
スピーカーコード	φ6 2心キャプタイヤコード
使用温度範囲	-10℃~+50℃
防水性能	IPX4(縦・横設置対応, ただし水平より下向きに設置要※)
その他	JIS C 5532(音響システム用スピーカー)に準じる
仕上	本体:ABS樹脂 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 塗装 ネット:表面処理鋼板 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 粉体塗装 アングル:表面処理鋼板 ホワイト(マンセルN9.5近似色) 粉体塗装
寸法	196(W)×290(H)×150(D)mm(本体のみ)
質量	2.5kg(本体のみ)
付属品	アングル……1, アングル取付ねじ……2, アングル取付座金……2
別売品	専用取付金具:SP-420 スピーカー取付金具:WCB-13W, TMB-1W, SP-131+YS-60B, SP-201, SP-301, SP-410 スピーカースタンド:ST-16A

外観図

※水平より上向きに設置した場合、防水性能は得られませんのでご注意ください。
 シグネチャーが縦置きの場合は下に、横置きの場合はむかって右になるように設置してください。

