

TOA 天井埋込型スピーカー 1W A T T付 CM-2310T (パネル分離型)

日本消防検定協会認定評価品
型式番号：認評放第30~2号
国土交通省電気設備工事共通仕様書適合品

■ 概要

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル（別売）を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。A T T回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。

■ 仕様

定 格 入 力	1 W
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	10 kΩ (1 W), 20 kΩ (0.5 W)
出 力 音 圧 レ ベ ル	98 dB (1 W, 1 m, 600 Hz~6 kHz, ピンクノイズ時)
周 波 数 特 性	90 Hz~16 kHz (ピーク -20 dB時)
使 用 ス ピ ー カ ー	16 cmコーン型
ス ピ ー カ ー 種 別	L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A) 以上)
音 響 パ ワ ー レ ベ ル	96 dB (1 W)
音 量 調 節	0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB, OFF
指 向 特 性 区 分	W (0°以上30°未満 Q=5, 30°以上60°未満 Q=3, 60°以上90°以下 Q=0.8)
取 付 穴 寸 法	φ200 mm (最大天井厚: 50 mm)
ス ピ ー カ ー パ ネ ル 取 付 方 法	スプリングキャッチ方式 (スピーカーパネル脱落防止構造)
適 合 電 線	銅単線: φ0.8~φ1.6 mm
ス ピ ー カ ー 入 力 端 子	ワンタッチ式差込型コネクター (送り配線 分岐配線可能)
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
そ の 他	JIS C 5532 (音響システム用スピーカー) に準じる
仕 上	ケース: 難燃性ハイインパクトスチロール樹脂 (樹脂材料難燃グレード: UL94 V-0相当) 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸 法	230 (W) × 174 (H) × 95 (D) mm
質 量	970 g
適 合 パ ネ ル	CP-233A, CP-233B, CP-233W, CP-234A, CP-239A, CP-239W

※スピーカーに断熱材、防音材等をかぶせて使用しないでください。また、スピーカーは断熱材から離して設置してください。
※本機は防滴仕様ではありません。湿度が高く結露しやすい場所や、シャワーなどでスピーカーのネット面に直接水がかかったり、常に水をかぶる場所での使用は故障の原因になります。
※適合パネル（別売）およびシステム天井用プレート（開口率25%以上、板厚1.2 mm以下）との組合せで消防法の認定を受けています。
※適合パネル（別売）との組合せで国土交通省仕様適合品となります。

■ 外観図

システム天井用プレート 加工図例

