

仕様

使用温度範囲	+5℃~+40℃
仕	上 パネル：アルミ ヘアライン仕上 黒（マンセルN1.0近似色） ケース：表面処理銅板
寸	法 482(W)×132.6(H)×343.4(D) mm
質	量 6.3 kg
付	属 品 電源コード（2 m）…1，ラック取付ねじ…4，ブランクパネル（本体取付済み）…8， モジュール取付ねじ（予備）…4，CD（設定ソフトウェア）…1
別	売 品 マイク/ラインインプットモジュール : D-2000AD1, D-921E, D-921F, D-922E, D-922F ステレオインプットモジュール : D-936R デジタルインプットモジュール : D-923AE ラインアウトプットモジュール : D-971E, D-971M, D-971R, D-2000DA1 デジタルアウトプットモジュール : D-972AE コブラネットインターフェースモジュール : D-2000CB リモートコントロールモジュール : D-981, D-983 VCA制御モジュール : D-984VC

パーソナルコンピュータ要件

C	P	U	Pentium4 2GHz以上
メ	モ	リ	2GB以上
デ	ィ	ス	1024×768以上の解像度で表示可能なディスプレイ
ハ	ード	デ	16MB以上の空き容量（D-2000設定ソフトウェアインストール用） ただし、.NET Framework未インストールの場合は500MB以上
L	A	N	10BASE-T以上対応のLANカード
O		S	Windows 7 Ultimate (32bit版) Windows 7 Professional (32/64bit版) Windows 10 Pro (32/64bit版)
必	須	コ	.NET Framework 3.5 SP1

※Pentiumは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

外観図

