

### ■ 概要

スリムなデザインを採用した高能率・高耐入力設計で、明瞭性を重視した高音質仕様の、ウーハー帯域には垂直方向の指向性を改善する「マルチLPF」を採用したハイパワー・ハイクォリティーの屋内用スピーカーシステムです。

### ■ 仕様

|            |   |
|------------|---|
| エンクロージャ形式  | 密閉型   |
| 許容入力       | 連続ピンクノイズ入力：120W， 連続プログラム入力：360W   |
| 定格インピーダンス  | 8Ω  |
| 出力音圧レベル    | 95dB(1W, 1m)  |
| 周波数特性      | 120~20,000Hz  |
| クロスオーバー周波数 | 3kHz  |
| 使用スピーカー    | 低域用：12cmコーン型×4<br>高域用：CDホーン+ドライバー（100°（水平）×50°（垂直））                         |
| スピーカー種別*   | L級（消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上）  |
| 入力端子       | M5ねじ端子 バリアー間隔14mm   |
| 仕上         | エンクロージャ：木製 ホワイト（マンセルN9.5近似色）ウレタン塗装<br>パンチングネット：圧延鋼板 ホワイト（マンセルN9.5近似色）アクリル塗装 |
| 寸法         | 146(W)×710(H)×162(D)mm  |
| 質量         | 12kg  |
| 別売品        | 取付金具：（壁用）HY-0421WL，（壁または天井用）HY-0421CL<br>マッチングトランス：MT-S0601                 |

\*マッチングトランスMT-S0601組込時

### ■ 外観図

