

日本消防検定協会認定品
 型式番号：認評放第14~312号
 (鑑認放第14~312号)

■ 概要

小型で音質のよいシリンダー形状の2ウェイスピーカーです。エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節できます。

■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
許容入力	90 W (連続プログラム入力, 4 Ω 使用時) 30 W (連続ピンクノイズ入力, 4 Ω 使用時)
定格入力	12 W (16 Ω およびハイインピーダンスにて使用時)
定格インピーダンス	4 Ω, 16 Ω ハイインピーダンス100系: 830 Ω (12 W), 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W) ハイインピーダンス 70系: 420 Ω (12 W), 830 Ω (6 W), 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W)
出力音圧レベル	85 dB (1 W, 1 m) 半自由音場設置時 (天井面または壁面中央部取付測定)
周波数特性	120 Hz ~ 20 kHz
使用スピーカー	低域用: 8 cm x 5 cm コーン型 高域用: バランスドーム型
スピーカー種別	830 Ω, 1.7 kΩ: M級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87 dB (A) 以上) 3.3 kΩ: S級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で84 dB (A) 以上)
入力端子	着脱式ターミナルブロック, (+) / (-) 各2個 (送り配線用)
適合電線	単線または、より線: 0.2 ~ 2.5 mm ² (AWG 24 ~ 14 相当)
仕上	カバー: 難燃性ABS樹脂 ホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 パンチングネット: 圧延鋼板 ホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 アダプターパネル: ステンレス
寸法	312 (W) x 126 (H) x 90 (D) mm
質量	1.5 kg (アダプターパネルを含む)
付属品	アダプターパネル...1, 本体取付ねじ...4, 電工ボックス取付ねじ...一式, 型紙...1
適合ボックス	5個用スイッチボックス (カバーなし) (パナソニック (株)) *
その他	エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節可能

* 付属のアダプターパネルをスイッチボックスのカバーとして取付け、施工します。(アダプターパネルだけの別売品HY-H1もあります。)
 * スピーカーを直接スイッチボックス (カバーなし) に取付けることもできます。
 * スwitchボックスを使用せずに、付属のアダプターパネルを壁、天井にはさみこんで取付けることもできます。

■ 外観図

