

日本消防検定協会認定品
型式番号：認許放第14~313号
(鑑認放第14~313号)

■ 概要

小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。
(ただし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)

■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
許容入力	120 W (連続プログラム入力, 4 Ω 使用時), 40 W (連続ピンクノイズ入力, 4 Ω 使用時)
定格入力	12 W (16 Ω およびハイインピーダンスにて使用時)
定格インピーダンス	4 Ω, 16 Ω ハイインピーダンス100系: 830 Ω (12 W), 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W) ハイインピーダンス 70系: 420 Ω (12 W), 830 Ω (6 W), 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W)
出力音圧レベル	88 dB (1 W, 1 m) 半自由音場設置時 (天井面または壁面中央取付測定)
周波数特性	100 Hz ~ 20 kHz
使用スピーカー	低域用: 10 cm コーン型, 高域用: バランスドーム型
スピーカー種別	830 Ω, 1.7 kΩ: L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A)) 3.3 kΩ: M級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87 dB (A) 以上)
入力端子	着脱式ターミナルブロック, (+) / (-) 各2個 (送り配線用)
適合電線	単線または、より線: 0.2 ~ 2.5 mm ² (AWG 24 ~ 14 相当)
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
防塵・防水性能	IP64
仕上	パンチングネット: 圧延鋼板 (亜鉛めっき) ホワイト (マンセルN9.5 近似色) 粉体焼付塗装 フレーム: 難燃性ABS樹脂 ホワイト (マンセルN9.5 近似色) 塗装 ベース金具: ステンレス
寸法	φ268 × 111 mm
質量	2.1 kg (ベース金具を含む)
付属品	ベース金具…1, 電工ボックス取付ねじ…一式
適合ボックス	1個用スイッチボックス等 (取付ピッチ66.7 mm または 83.5 mm) *
その他	天井面取付時に平行方向360°角度調節可能 壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能

*スイッチボックス等を使用せずにベース金具を壁、天井に直付けして取付けることもできます。
*使用場所のご注意: 屋内プールや浴室、海岸付近など、腐食を起こす可能性のある場所では使用できません。

■ 外観図

