

■ 概要

ハイパワーの20 cmウーハーを採用した、壁・天井埋込型のサブウーハーシステムです。
Acoustic Super Woofer方式のエンクロージャ構造により、コンパクトながら超低域再生が可能です。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。

■ 仕様

エンクロージャ	Acoustic Super Woofer方式
許容入力	240 W (連続プログラム入力, 40~200 Hz) 80 W (連続ピンクノイズ入力, 40~200 Hz)
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	91 dB (1 W, 1 m) 半自由音場設置時 (天井面または壁面中央部取付測定) 85 dB (1 W, 1 m) 自由音場設置時 (無響室測定)
周波数特性	45~200 Hz (-10 dB) 半自由音場設置時 (天井面または壁面中央部取付測定)
使用スピーカ	20 cmコーン型
入力端子	着脱式ねじ端子, (+) / (-) 各2個 (送り配線用)
適合電線	単線またはより線: 0.2~2.5 mm ² (AWG24~14)
仕上	エンクロージャ: 圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装 ネット枠: 難燃性ABS樹脂 オフホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 パンチングネット: 圧延鋼板 オフホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装 取付金具: 圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	430 (W) × 544 (H) × 135 (D) mm
質量	1.1 kg (フロントグリル, 取付金具を含む)
付属品	フロントグリル...1, 取付金具...一式, アンカー金具...2, スタッドホルダー金具...4, ねじ...一式
別売品	マッチングトランス: MT-S0602

■ 外観図

