

### ■ 概要

防滴型2ウェイ方式のスピーカーを採用し、学校の運動会や文化祭、夏祭りなどのイベント、展示会場のプレゼンテーションなど屋外での拡声に最適な、ダイバシティタイプワイヤレスチューナーを内蔵し、5系統ミキシング機能を搭載した定格出力100Wのワイヤレスパワードスピーカーです。別売のBluetooth®ユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth接続で音源を再生できます。

### ■ 仕様

\*0 dB=1 V

電源	AC100V 50/60Hz	
定格出力	100W	
最大出力	150W (JEITA TT-4503A)	
消費電力	120W (1kHz 定格出力時), 43W (電気用品安全法による)	
出力音圧レベル	117dB (JIS C 5532, 定格出力時, 1m)	
周波数特性	80Hz~20kHz (JIS C 5532による)	
使用スピーカー	低域用: 30cm防滴コーン型, 高域用: ドライバー+定指向性ホーン (60° (水平) × 40° (垂直))	
入力	ワイヤレスマイク	2回路 (1回路ダイバシティチューナーユニット内蔵) ※うち1回路はBluetoothユニットと兼用
	有線マイク	2回路 -60dB* 600Ω 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型
	ライン	1回路 -14dB*, +5dB*切替 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2 (ミキシング), ステレオミニジャック (ミキシング)
音質調整	低域 (100Hz): -10dB~+10dB, 高域 (10kHz): -10dB~+10dB	
アンテナ	内蔵アンテナ (外部アンテナも使用可)	
歪率	5%以下 (定格出力時, 入力: ライン (-14dB))	
SN比	80dB以上 (入力: ライン (-14dB), 30kHz LPF)	
防塵・防水性能	IP22	
チューナーユニット	WTU-1820, WTU-D2810, WTU-BT01: 合計2台 (WTU-1820 1台内蔵) ※WTU-BT01は1台まで。	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
使用湿度範囲	30%~85%RH (ただし結露のないこと)	
仕上	インクロージャ: ポリエチレン 黒, パネル, ねじ: ステンレス パンチングネット: 圧延鋼板 (亜鉛めっき) 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装	
質量	17.3kg	
寸法	420(W) × 540(H) × 330(D) mm	
付属品	電源コード (5m) …1, チャンネル設定ドライバー…1, カラーマーク (6色) …1	
別売品	スピーカースタンド : KZ-100ST ダイバシティチューナーユニット : WTU-1820 (アナログ), WTU-D2810 (デジタル) Bluetoothユニット : WTU-BT01 ※ワイヤレスマイクはWTU-1820の場合はアナログ方式、WTU-D2810の場合はデジタル方式をご使用ください。	

※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。TOA株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

### ■ 外観図

