

■ 概要


キャビネット型、デスク型放送設備などに組み込んで使用するEIA規格に適合するラックに取り付けることができる3サイズのパワーアンプです。

■ 仕様

*0 dB = 1 V

電源	AC100 V 50/60 Hz DC24 V (非常電源パネルより供給)
消費電力	209 W (320 VA) 電気用品安全法 (省令第1項) による 576 W (730 VA) 定格出力時 (AC動作時) 435 W (18.1 A) 定格出力時 (DC24 V動作時)
警報時消費電流	5.1 A 第2シグナル音時平均電流
入力	0 dB* 10 kΩ (微調整用音量調節器付) 平衡 ホーンジャック/着脱式ターミナルブロック (3P)
定格出力	240 W
出力インピーダンス	ハイインピーダンスライン 42 Ω (100系), 21 Ω (70系) M4ねじ端子 バリアー間隔9 mm
周波数特性	70 Hz ~ 10 kHz (+1 ~ -2 dB) 1 kHz基準 50 Hz (-3 dB), 15 kHz (-5 dB)
歪率	2%以内 (AC100 V動作 1 kHz 定格出力時)
SN比	80 dB以上
故障検出回路	故障検出ユニットYA-1000A (別売) によるアンプ故障検出
表示	電源 (緑) / 異常 (赤)、信号 (緑)
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕様	パネル: プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	482 (W) × 132.6 (H) × 322 (D) mm
質量	1.8 kg
付属品	電源コード (2.5 m) …1, 着脱式ターミナルプラグ (3P) 付コード (2.5 m, 音声入力用) …1, 平行ビニル線 (2.5 m) …1, ラック取付ねじ (座金付き) …4, ガイドレール …2, ガイドレール取付ねじ (座金付き) …4, 端子カバー …1, 端子カバー取付ねじ …2, ACヒューズ (10 A) …1, DCヒューズ (30 A) …1

■ 外観図



単位: mm 縮尺: 1/4