

■ 概要

スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。防水性能はIPX4を満足しています。

内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。

別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。

■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型		
許容入力	連続プログラム：600 W (シングルアンプ駆動時) Low 240 W, High 240 W (バイアンプ駆動時)		
定格インピーダンス	8 Ω (シングルアンプ駆動時) Low 8 Ω, High 8 Ω (バイアンプ駆動時)		
出力音圧レベル	94 dB (1 W, 1 m)		
周波数特性	70 Hz ~ 20 kHz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)		
クロスオーバー周波数	3.5 kHz		
指向角	水平：90° 垂直：0° (スピーカーの高さの範囲内)		
使用スピーカー	低域：10 cmコーン型×8 高域：2.5 cmバランスドーム型×24		
スピーカーコード	ケーブル直出し：φ8.6 mm 導体断面積1.25mm ² 4心 3 m		
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃		
防水性能	IPX4		
仕上	エンクロージャ：合板 ホワイト (マンセルN9.5近似色) ウレタンコート パンチングネット：ステンレス ホワイト (マンセルN9.5近似色) 塗装		
寸法	160 (W) × 895 (H) × 255 (D) mm (スピーカーコード含まず)		
質量	16 kg		
付属品	バイアンプ用定格シール…1, バイアンプ用入力表示シール…1		
別売品	マッチングトランス：MT-S0602, 連結金具：SR-EP4WP, 壁取付金具：SR-WB4WP, 壁チルト金具：SR-TB4WP, プロテクションパッド：SR-PP4, デジタルスピーカープロセッサ：DP-SP3		

■ 外観図

