卓上型リモートマイク　RM－２００Ｆ

■ 概　要

ラック型非常用放送設備ＦＳ－Ａ２５００／２５００シリーズおよび壁掛型非常用放送設備ＦＳ－１０００シリーズ専用の業務用の卓上型リモートマイクです。個別選択やグループ選択などに設定できる回線選択キーが１０個、チャイムキーが２個、放送復旧キーが１個、また一斉放送用のカバー付スイッチが１個あり、それぞれ表示灯と連動しています。別売の拡張ユニットＲＭ－２１０Ｆを接続することにより、回線選択キーと表示機能を１０個単位で拡張できます。また、リモートマイクⅠ／ＦパネルＲＦ－０１２と組み合わせることにより業務ラックアンプＲシリーズやデスク型放送設備ＤＡシリーズ等と接続して使用することができます。

■ 仕　様

（＊１）０ｄＢ＝１Ｖ

電　源	ＤＣ２４Ｖ（動作範囲：ＤＣ１５～４０Ｖ，本体側から供給） ＤＣ入力電源コネクターから供給可能（適合電源：ＡＤ－２４６（別売）） 適合ＤＣ電源プラグ：外径５．５ｍｍ，内径２．１ｍｍ，長さ９．５ｍｍ　無極性
商用電源消費電力	７．２Ｗ（ＪＩＳ　Ｃ　６０６５による，非常用電源パネルの電源供給損失を含む） １．９Ｗ（待機時，非常用電源パネルの電源供給損失を含む）
消費電流	２４０ｍＡ以下
音声出力	０ｄＢ（＊１）　平衡
外部マイク入力	－４０ｄＢ（＊１）　２．２ｋΩ　不平衡　φ３．５ミニジャック（２Ｐ）（外部マイク） －２０ｄＢ（＊１）　４．７ｋΩ　不平衡　φ３．５ミニジャック（２Ｐ）（ＡＵＸ入力）（＊２） エレクトレットコンデンサーマイク用（ファンタム電源ＤＣ３Ｖ供給）
歪率	１％以下
周波数特性	１００Ｈｚ～２０ｋＨｚ
ＳＮ比	６０ｄＢ以上
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型　ＡＧＣ付（ＯＮ／ＯＦＦ可能）
チャイム	内蔵（ＰＣＭ音源）　内蔵スピーカーによりモニター可能 （出荷時）チャイム１：上り４音，チャイム２：下り４音　（設定により変更可能）２音チャイム，ゴング
調節器	マイク音量調節器，モニタースピーカー音量調節器
接続線	幹線：シールド付ＣＰＥＶ線（音声線１対＋データ線１対＋電源線１対）または シールド付ＬＡＮ用カテゴリー５ツイストペアケーブル（ＣＡＴ５－ＳＴＰ） 支線：シールド付ＬＡＮ用カテゴリー５ツイストペアケーブル（ＣＡＴ５－ＳＴＰ）　ＲＪ４５コネクター
最大延長距離	１２００ｍ（ＡＣアダプターＡＤ－２４６（別売）から給電の場合）
拡張ユニット接続数	最大７台（ＦＳ－１０００シリーズでは最大３台）
モニタースピーカー	内蔵（内蔵チャイム専用）
操作部	一斉放送キー（カバー付）Ｘ１，チャイムキーＸ２，回線選択キーＸ１０，放送復旧キーＸ１，トークキーＸ１
表示部	電源（緑）Ｘ１，異常（橙）Ｘ１，一斉放送（緑）Ｘ１，チャイム（緑）Ｘ２，放送状態（橙／緑）Ｘ１１， 回線選択（緑）Ｘ１０，放送復旧（緑）Ｘ１，マイク（緑）Ｘ１
使用温度範囲	０℃～＋４０℃
使用湿度範囲	３５％～８０％ＲＨ（ただし結露のないこと）
仕上	ＡＢＳ樹脂　黒（マンセルＮ１．０近似色）　半艶
寸法	１９０（Ｗ）Ｘ７６．５（Ｈ）Ｘ２１５（Ｄ）ｍｍ（マイク部を除く）
質量	８８０ｇ
付属品	ＣＡＴ５－ＳＴＰケーブル（３ｍ）…１
別売品	卓上型リモートマイク拡張ユニット：ＲＭ－２１０Ｆ，ＲＪ４５端子盤：ＲＭ－２００ＲＪ リモートマイク壁掛金具　　：ＷＢ－ＲＭ２００，ＡＣアダプター：ＡＤ－２４６ エレクトレットコンデンサーマイク：ＷＨ－１０００，ＷＨ－４０００Ａ，ＹＰ－Ｍ１０１，ＹＰ－Ｍ３０１

（＊２）ＲＦ－０１２に接続する場合はＡＵＸ入力は使用できません。

幹線の導体径とリモートマイク１台あたりの最大延長距離（商用電源で本体給電した場合）　（単位：ｍ）

導体径＼増設数	ＲＭ－２００Ｆのみ	ＲＭ－２１０Ｆ×１台	ＲＭ－２１０Ｆ×２台	ＲＭ－２１０Ｆ×３台	ＲＭ－２１０Ｆ×４台	ＲＭ－２１０Ｆ×５台	ＲＭ－２１０Ｆ×６台	ＲＭ－２１０Ｆ×７台
φ０．６５ｍｍ	１００	７０	６０	５０	４０	３５	３０	２５
φ０．９ｍｍ	２００	１５０	１２０	１００	８０	７０	６５	６０
φ１．２ｍｍ	３６０	２７０	２１０	１８０	１５０	１３０	１２０	１００
ＣＡＴ５－ＳＴＰ	６０	４５	３５	３０	２５	２０	１５	１０


※ＡＣアダプターＡＤ－２４６（別売）から給電の場合は、幹線の導体径や拡張ユニットの台数によらず１２００ｍまで延長可能

ＲＭ－２００Ｆ／２００ＦＷ複数台数接続時の全リモートマイク総合の最大延長距離


ＲＭ－２００Ｆ／２００ＦＷ接続台数	延長距離の総和（ｍ）
１台	１２００
２台	１２００
３台	８００
４台	８００


■ 外　観　図

背面図



A矢視図





側面図

単位：ｍｍ　縮尺：１／５

※（　）内は参考寸法値です。