TOA

設置説明書

スピーカー壁取付金具　SR-WB3

ラインアレイスピーカー SR-H2L、SR-H2S、SR-H3L、および SR-H3S を壁に取り付けるための専用金具です。
スピーカーを壁面にぴったりと取り付けることができます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する
スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。　強制

屋外に設置しない
本機は、屋内専用品です。
屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。　禁止

指定方法以外の取り付けかたをしない
指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。　禁止

適切なボルト、ナット類を使用する
壁の材質・構造に適したボルト、ナット類を使用してください。
守らないと、落下して、けがの原因となります。　強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。　強制

指定のスピーカーのみに使用する
守らないと、落下して、けがの原因となります。　強制

常に振動する場所に取り付けない
振動で金具が破損し、落下して、けがの原因となります。　禁止

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない
強くこすると、けがの原因となることがあります。　禁止

製品の上に乗らない
本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。　禁止

定期的な点検をする
販売店に、定期的な点検を依頼してください。
スピーカーまたは取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。　強制

■ 取り付けかた

1 壁側金具を壁に取り付ける。（右図参照）

2 スピーカー側金具をスピーカー本体の後面に取り付ける。
スピーカー後面の所定のねじを外し、そのねじ穴を使って取り付けます。
このとき、取り外したねじは使用しません。

メ　モ
スピーカー 1 台の場合は、金具をスピーカー後面の最上部と最下部の 2 カ所に、連結されたスピーカーの場合は、下図の位置に取り付けます。


3 スピーカー線を着脱式入力コネクターに接続する。
※ 接続のしかたは、適合スピーカーに付属の取扱説明書をお読みください。

4 スピーカー本体を壁側金具に引っ掛ける。
スピーカー側金具のフックの部分が、壁側金具の溝に挿入されるように、スピーカーを上から下にスライドさせて引っ掛けます。


5 固定ねじをスピーカー上部に取り付ける。
スピーカーが外れないように、スピーカー側金具と壁側金具を固定します。（連結時も同様です。）

壁側金具の取付寸法


SR-H2L を 1 台取り付ける場合
壁側金具の員数：2 個
SR-WB3 の台数：1 台




SR-H2S を 1 台取り付ける場合
壁側金具の員数：2 個
SR-WB3 の台数：1 台




SR-H3L を 1 台取り付ける場合
壁側金具の員数：2 個
SR-WB3 の台数：1 台




SR-H3S を 1 台取り付ける場合
壁側金具の員数：2 個
SR-WB3 の台数：1 台




SR-H3L と SR-H2L を連結して取り付ける場合
壁側金具の員数：3 個
SR-WB3 の台数：2 台



SR-H3L を 2 台連結して取り付ける場合
壁側金具の員数：4 個
SR-WB3 の台数：2 台





［壁側金具の寸法図］

単位：mm


ご注意
- 壁側金具は、天井面や障害物などから 70 mm 以上離して設置してください。
- SR-H3L と SR-H2L を連結する場合は、壁側金具は 1 個余ります。

連結時のスピーカー側金具の取付位置

SR-H3L を 2 台連結する場合
スピーカー側金具の員数：4 個
SR-WB3 の台数　：2 台

SR-H3L と SR-H2L を連結する場合
スピーカー側金具の員数：3 個
SR-WB3 の台数　：2 台


ご注意
スピーカー側金具は、1 個余ります。



■ 仕　様

適合スピーカー	SR-H2L、SR-H2S、SR-H3L、SR-H3S
仕　上　げ	圧延鋼板、ホワイト（マンセル N9.5 近似色）、塗装
質　　量	220 g
構　成　品	スピーカー側金具 …… 2、壁側金具 …… 2
付　属　品	六角ボルト M4 × 15（座金付き）…… 1 六角ボルト M5 × 25（座金付き）…… 4
別　売　品	スピーカー連結金具：SR-EP3

※ 本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。



⚠ 警告
壁に取り付けるためのボルト、ナット類は付属していません。
壁の材質・構造に適したボルト、ナット類を用意してください。

※ 図はスピーカー SR-H2L の取り付け例です。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間　9:00 ～ 17:00（土日、祝日除く）	ナビダイヤル 0570-064-475（有料） FAX　0570-017-108（有料） ※ PHS、IP 電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。
最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。
個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

TOA 株式会社

133-05-445-30