TOA

取扱説明書


高天井用送受光器　TS-907

このたびは、TOA 高天井用送受光器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

概　要

赤外線会議システムの送受光器です。
本機をセンター装置に接続して、センター装置と議長・参加者ユニット間の通信を行います。
本機と議長・参加者ユニット間は赤外線で送受信します。最大で 12 台まで設置できます。
※ 詳しくはセンター装置に付属の取扱説明書をお読みください。

赤外線のカバーエリア



天井の高さ	通信エリア半径
5.0 m	約 6.0 m
5.5 m	
6.0 m	
6.5 m	
7.0 m	

ご注意

- 使用者の影になったり物陰になったりした送受光器には赤外線は届きません。
  各議長・参加者ユニットから複数の送受光器が見えるように設置してください。
- 常に複数の送受光器と各議長・参加者ユニットが通信できるように、送受光器を設置してください。
  送受光器 1 台のみで通信している場合、人や物により赤外線がさえぎられて、受信が途切れる可能性があります。

TOA 株式会社

仕　様

電源		DC24 V（センター装置より供給）
消費電流		最大 180 mA
赤外線送受光部	波長	870 nm（AM：輝度変調）
	変調方式	周波数変調
	搬送波周波数	受信：音声チャンネル 1　7.35 MHz 音声チャンネル 2　8.10 MHz 音声チャンネル 3　8.55 MHz 音声チャンネル 4　9.15 MHz 制御チャンネル　6.45 MHz 送信：主音声チャンネル　1.95 MHz 副音声チャンネル　2.25 MHz
	受光角	垂直：90°（45°＋45°）、水平：360°
	発光角	垂直：90°（45°＋45°）、水平：360°
	通信エリア	真下半径 約 6 m（天井高さ：5〜7 m）
接続端子		BNC ジャック
表示 LED		電源
使用温度範囲		0〜40 ℃
使用湿度範囲		90 % RH（ただし結露のないこと）
仕上げ		ドーム型：ポリカーボネート、可視光カットフィルター ベース部：ABS 樹脂、黒（マンセル N1.0 近似色）
寸法		φ 120 × 71.3（高さ）mm
質量		230 g（本体のみ）

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

取付金具 …… 1
スタンド取付金具 …… 1
小ねじ M3 × 6 …… 3
W5/16 – W5/8 変換アダプター …… 1

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間　9：00 ～ 17：00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル　0570-064-475（有料）
FAX　0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。
TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-02-00176-00