

カメラ天井埋込金具

C-BK202U

このたびは、TOA カメラ天井埋込金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

ねじや固定機構は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと、落下して、けがの原因となります。



強制

不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けないでください。
落下して、けがの原因となります。



禁止

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強制

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

電源配線工事の際には、元の電源を切る

感電の原因となることがあります。



強制

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。



強制

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品にぶら下らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁 止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強 制

使用上のご注意

- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 強いショックや振動を与えないでください。
- カメラ本体と本金具は、必ず指定の取付ねじを使って固定させ、がたつかないことを確認してください。
- 天井裏が 70 mm 以上あるところでご使用ください。
- 取り付け可能な天井板の厚さは 25 mm 以下です。

概 要

ドーム型カメラを天井に埋め込む場合に使用する天井埋込金具です。
二重天井の石こうボードなど、取付ねじ強度が十分に得られない場所に設置するときに使用します。
また、ドーム型カメラのドームカバー部だけを露出させて設置することができます。


設置のしかた

※ カメラの取り付けかたは、カメラに付属の「取扱説明書」を必ずご覧ください。



1 天井に $\phi 158 \sim 162$ mm の取付穴をあける。

メ モ

天井の厚さが 25 mm 以下で、その裏側に $\phi 200$ mm、奥行 70 mm 以上の空間があることを確かめてください。



2 埋込金具に付属のカメラ取付ねじを 10 mm 以上残して仮止めする



3 埋込金具を取付穴に固定し、埋込金具の中央からケーブルを引き出す。

3-1 埋込金具の切り欠きを映したい方向に向け、取付穴に差し込む。


3-2 金具固定ねじ(3本)を電動ドライバーなどで時計方向に回す。

天井押え金具が下がり、天井を押さえます。

ご注意

埋込金具が天井にしっかりと取り付けられていることを確かめてください。


3-3 埋込金具の中央からケーブルを引き出す。



4 埋込金具に化粧パネル(付属品)の設置補助ワイヤーを取り付ける。

4-1 化粧パネルの設置補助ワイヤーを埋込金具のスリットに取り付ける。

4-2 穴ふさぎゴム(付属品)をスリット穴に押し込む。



5 カメラ本体を取り付ける。

詳しくは、カメラに付属の「取扱説明書」をご覧ください。

5-1 同軸ケーブルをカメラ本体に接続する。


5-2 カメラ底面の△マークと埋込金具の切り欠きの方向を合わせる。

5-3 手順2で仮止めしたカメラ取付ねじにカメラ本体をはめ込み、時計方向に回転させる。

カメラ本体の凹部にねじ頭を合わせて、ねじを締め付けてください。

ご注意

締め付け後、凹部でねじ止めされていることを確認してください。




6 ドームカバーをカメラ本体にはめ込む。
詳しくは、カメラに付属の「取扱説明書」をご覧ください。

7 化粧パネルを埋込金具に取り付ける。

7-1 埋込金具の切り欠きと化粧パネルの位置決めマークを合わせて、化粧パネルを埋込金具に押し込む。

7-2 化粧パネルを時計方向に回す。

化粧パネルのツメが突起部にカチッと引っかかるまで回してください。



仕 様

取 付 天 井 厚	25 mm 以下
使 用 場 所	屋内
仕 上	埋込金具 : 圧延鋼板、黒、塗装 化粧パネル : ABS 樹脂、オフホワイト
天 井 取 付 穴	φ 158 ～ 162 mm
寸 法	φ 180 × 53 (H) mm (ねじの高さ含まず)
質 量	280 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

カメラ取付ねじ (M4 × 15)	2
穴ふさぎゴム	1
化粧パネル	1

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
受付時間 9:00 ～ 17:00 (土日、祝日除く)	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。