

サブコントロールユニット**TS-D1000-SU**

このたびは、TOA サブコントロールユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。

火災・感電の原因となります。

**禁 止****指定外の電源電圧で使用しない**

表示された電源電圧を超えた電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

**禁 止****電源コードを傷つけない**

電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。

また、コードの上に重いものをのせないでください。

火災・感電の原因となります。

**禁 止****電源のアース接続をする**

アース接続しないで使用すると、感電の原因となります。

アース接続は、必ず主電源プラグを主電源に接続する前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず主電源プラグを主電源から切り離してから行ってください。

**アース線を
接続せよ****不安定な場所に置かない**

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

**禁 止**



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

屋外に設置しない

本機は、屋内専用品です。

屋外に設置すると、部品の劣化により、機器が落下して、けがの原因となります。

また、雨などがかかると、感電の原因となります。



禁止

万一、異常が起きたら

次の場合、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落としたり、ケースを破損したとき
- 音が出ないとき



電源プラグ
を抜け

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



禁止

雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、電源プラグにはさわらないでください。

感電の原因となります。



接触禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



禁止

電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

移動させるときは電源プラグを抜く

差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグ
を抜け



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



禁止

ラックに取り付けるときの注意

次のことを必ずお守りください。

守らないと、火災・けがの原因となることがあります。

- ラックは安定したところに据え付け、アンカーボルトなどで転倒・移動防止の処置を行うこと。
- 電源コードをコンセントに接続するときは、コンセントの許容電流を超えないこと。
- 別売のラックマウント金具 MB-15B-BK および MB-15B-J に付属のラック取付ねじは、当社のラック専用です。他のラックには使用しないでください。



強制

上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。



禁止

AC アダプターは指定のものを使用する

指定以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。



強制

電源プラグやコンセント部の掃除をする

電源プラグを差し込んでいるコンセント部にほこりがたまると、火災の原因となることがあります。定期的にコンセント部の掃除をしてください。

また、電源プラグは根元まで差し込んでください。



強制

お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れのときや長期間本機をご使用にならないときは、安全のため電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
守らないと、感電・火災の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

警告：本装置を住宅環境で使用すると無線障害を引き起こす可能性があります。

電源コードの取り扱いについて

付属の電源コードは本機専用です。本機以外の機器に使用しないでください。

概 要

マスターコントロールユニット TS-D1000-MU または TS-D1100-MU に接続する会議ユニット（議長ユニット、参加者ユニットの総称）を増設するためのインターフェースです。

※ 設置、接続のしかたについては、マスターコントロールユニットに付属の取扱説明書をお読みください。

仕 様

電 源	AC100 V、50/60 Hz（付属の AC アダプター使用）
消 費 電 力	80 W 以下
会議ユニット接続可能台数	48 台
会議ユニット接続端子	RJ45 × 3
サブコントロールユニット接続端子	RJ45 × 2
最 大 延 長 距 離	50 m（本機－末端の会議ユニット間）*
表 示 L E D	電源表示灯
使 用 温 度 範 囲	0 ～ 40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH 以下（ただし結露のないこと）
仕 上 げ	パネル：アルミ、黒（マンセル N1.0 近似値）、3 分艶、 塗装 ケース：表面処理鋼板、黒（マンセル N1.0 近似値）、3 分艶、 塗装
寸 法	210（幅）× 45.8（高さ）× 294.8（奥行）mm
質 量	1.6 kg

* 距離延長ユニット使用すると、最大 100 m まで配線距離を延長することができます。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

AC アダプター（コード長：DC 側 1.8 m、AC 側 2 m、AC 側は着脱可能）... 1
接続ケーブル（Cat5e STP、1 m）..... 1

● 別売品

ラックマウント金具セット：MB-15B-BK（1 台ラックマウントする場合）
ラック連結金具セット：MB-15B-J（2 台連結してラックマウントする場合）

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル（固定電話専用） 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475(有料) FAX 0570-017-108(有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、 およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
---------------	---	--

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <https://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-07-00145-01