



項番	項目	仕様(内容)
----	----	--------

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1 | スピーカエンクロージャ | 15 入力ジャック |
| 2 | 低音用スピーカ | 16 増設用レセプタクル |
| 3 | 高音用スピーカ | 17 増設用ジャック |
| 4 | 取手 | 18 入力レベル調整器 |
| 5 | キャスター受け | |
| 6 | キャスター | |
| 7 | コート収納箱 | |
| 8 | 高音減衰器 | |
| 9 | ACアウトレット | |
| 10 | 電源スイッチ | |
| 11 | パイロットランプ | |
| 12 | ACヒューズ | |
| 13 | 出力ヒューズ | |
| 14 | 入力レセプタクル | |

■ 概要

定格出力60Wのパワーアンプを内蔵し、口径38cmのウーファを採用、クリアーな音を再生します。

■ 仕様

電源電圧 AC100V 50/60Hz
 消費電力 150VA(定格出力時)
 低音用スピーカ 口径38cm コーン型
 フロントショートホーンバスレフ
 高音用スピーカ セクトラルホーン型
 スピーカ感度 103dB/w/m
 クロスオーバー周波数 1 KHz -12dB/oct.
 高音減衰器 0～10dB 連続可変
 メインアンプ出力 定格60W 最大120W
 メインアンプ歪率 0.5%以下(定格5～30KHz)
 メインアンプ入力 0dBv 10KΩ 平衡型
 重量 81kg

品名	ホーンタイプスピーカ	品番	RS-1	設計	承認	東亜特殊電機株式会社	記号	品名	品番 (材質, 仕上)	員数
----	------------	----	------	----	----	------------	----	----	----------------	----

出図

図番

08 A78014-4