



嵌頂喇叭 (分離式)

Speaker

TOA 新喇叭系列

中華民國消防署認證通過之L級消防專用喇叭

擁有防塵、耐燃一體成型背罩

以彈簧夾方式，安裝喇叭面板



TOA 新喇叭系列 嵌頂喇叭(分離式)

CM-760 6W L級



12cm動圈式紙盆喇叭，附一體成型防塵、耐燃之喇叭背罩
 額定輸入：6W
 額定阻抗：1.7K (6W)、3.3K (3W)、
 6.7K (1.5W)、13K (0.8W)
 輸出音壓電平：92dB /1m 於白色噪音測試值
 頻率響應：50 20,000Hz ± 10dB
 安裝方式：彈簧夾方式
 接線方式：押扣式
 安裝尺寸：150(孔徑) × 50(天花板最大厚度)公釐
 尺寸：215(W) × 134(H) × 89(D) 公釐
 重量：約630公克
 適用CP-70系列面板(CP-73、CP-77)

以彈簧夾方式
安裝喇叭面板



金屬網 ABS框



CP-73
 尺寸：180 × 11(D)(露出部)公釐
 重量：約70公克
 材質：網面 / 金屬細編織網面
 外框 / ABS材質
 適用喇叭：CM-760

金屬網 金屬框



CP-77
 尺寸：180 × 11(D)(露出部)公釐
 重量：約70公克
 材質：網面 / 金屬細編織網面
 外框 / 金屬材質
 適用喇叭：CM-760

金屬網 ABS框



CP-93
 尺寸：230 × 12(D)(露出部)公釐
 重量：約100公克
 材質：網面 / 金屬細編織網面
 外框 / ABS材質
 適用喇叭：CM-960

金屬網 金屬框



CP-97
 尺寸：230 × 12(D)(露出部)公釐
 重量：約100公克
 材質：網面 / 金屬細編織網面
 外框 / 金屬材質
 適用喇叭：CM-960

CM-960 6W L級



16cm動圈式紙盆喇叭，附一體成型防塵、耐燃之喇叭背罩
 額定輸入：6W
 額定阻抗：1.7K (6W)、3.3K (3W)、
 6.7K (1.5W)、13K (0.8W)
 輸出音壓電平：100.5dB /1m
 頻率響應：50 20,000Hz ± 10dB
 安裝方式：彈簧夾方式
 接線方式：押扣式
 安裝尺寸：200(孔徑) × 50(天花板最大厚度)公釐
 尺寸：230(W) × 174(H) × 106.5(D) 公釐
 重量：約850公克
 適用CP-90系列面板(CP-93、CP-97)

特約經銷商